

控制箱/检修箱/照明箱

XK 系列 / XX 系列 / XM 系列

您的首选品牌 http://www.china-apt.com

XK系列控制箱/XX系列检修箱/XM系列照明箱

苏州西门子电器有限公司上海分公司

上海市广中西路 777 弄 55 号启迪大厦 301

邮编:200072

总机: (021) 56553757

网址: http://www.china-apt.com

传真: (021) 56551750

电子邮箱: sales@china-apt.com

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou, Shanghai Branch

Rm 301, Tsidi Building No.55, Lane 777, West Guangzhong Road Shanghai


Zip Code: 200072 TEL: (021) 56553757

URL: http://www.china-apt.com

FAX: (021) 56551750 E-mail: sales@china-apt.com









APT

控制箱/检修箱/照明箱

XK系列/XX系列/XM系列

(€ RoHS



公司简介

APT 创立于 1993 年,专业生产按钮、指示灯、万能转换开关、通用类继电器等低压产品,是中国领先的低压元器件制造商。2008 年 8 月,苏州西门子电器有限公司(以下称"西门子")全资收购 APT,APT 品牌及相关产品由西门子运营。在西门子统一的品质管理,研发资源依托下,集中力量生产按钮和指示灯以及其它重要低压产品,如警示灯、控制箱、组合灯、电流互感器和限位开关等。

经过 20 多年的推广和应用,APT 产品广泛服务于中国的电力、能源、轨道交通、电梯、物流、机床等几十个行业领域,先后被秦山核电站、三峡水电站、神舟五号、青藏铁路机车、"和谐号"动车组、"复兴号"动车组、国际机场和城市地铁选用,成为国家级重点工程项目的首选品牌。同时,西门子充分发挥其国际运营经验持续加强 APT 的管理和业务发展,并通过先进的技术和完善的产品线,更好地服务于中国市场。



XK / XX / XM 系列说明

Page 04

XK 系列控制箱

XK-(/A/B/C/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16) 系列

Page 08

XX 系列检修箱

Page 47

XM 系列照明箱

Page 50

附件

Page 52



◎ 防护等级 IP

IP 等级划分是通过使用二个数字来表明外壳对抵抗固体物质和液体的能力,该等级适用于所有产品。 防护等级不可等同为防腐等级。

按照 GB4208 对防护等级的划分如下:

第一位数字	防止固体异物进入的级别	第二位数字	防止水进入的级别
0	无防护	0	无防护
1	防护直径大于 50mm 的球形物体进入	1	防止垂直下落滴水,允许少量水滴入
2	防护直径大于 12mm 的球形物体进入	2	防止倾斜小于 15°角度的滴水,允许少量水滴入
3	防护直径大于 2.5mm 的物体进入	3	防止倾斜小于 60°角度的淋水,允许少量水进入
4	防护直径大于 1.2mm 的物体进入	4	防止任何方向的溅水,允许少量水进入
5	允许有限的灰尘进入(无有害沉积)	5	防止喷水,允许少量水进入
6	完全防止灰尘进入	6	防止强烈喷水,允许少量水进入
		7	防止 15mm ~ 1m 深的浸水影响
		8	防止在有压力下长期浸水

◎ 使用环境的选择

在选择箱体前,请先确定您所使用的环境,然后确定选择材料及箱体尺寸等(下表为各种不同材料的性能比较)。

项目内容 材料	产品系列	最低 温度 (°C)	连续 最高 温度 (°C)	阻燃级别	不含	不含 镉	抗化学 物性能	抗紫外 线性能	抗海水性能	表面电 阻率 (Ω)	抗撞 击力」	防护 等级 IP
	XK	-50	+115	V_2	是	是	好	好	很好	10 ¹⁴	6	65
PC	XX	-50	+115	V_2	是	是	好	好	很好	10 ¹⁴	6	54
	XM	-50	+115	V_2	是	是	好	好	很好	10 ¹⁴	6	44
	XK	-40	+70	Vo	是	是	好	一般	很好	10 ¹⁴	5	65
ABS	XX	-40	+70	V_0	是	是	好	一般	很好	10 ¹⁴	5	54
	XM	-40	+70	Vo	是	是	好	一般	很好	10 ¹⁴	5	44

◎ 阻燃级的含义 (阻燃级及含义)

Vo: < 10s 余焰, < 30s 余烬, 无燃烧颗粒,棒可能没完全燃烧。

V₂: < 30s 余焰, < 60s 余烬, 有燃烧颗粒,棒可能没完全燃烧。



◎ 型号说明

 $\underline{\mathsf{X}} \ \underline{\square} \ - \ \underline{\square} \ \ \underline{\square} \ / \ \underline{\square} \ - \ \underline{\square} \cdots \underline{\square} \ - \ \underline{\square} \ - \ \underline{\square}$

12345678

- ① 控制箱型号
- ② 用途代码 (代码见下表)

用途描述	控制箱用途	检修箱用途	照明箱用途
用途代码	K	X	М

③ 主规格代码 (代码见下表)

	控制箱用途适用主规格代码						
主规格代码	Α	В	C	6	7		
主规格尺寸	L×72.5×58.5	L×80×85	L×90×64	207×157×92	150×100×80		
主规格代码	8	9	10	11	12		
主规格尺寸	320×220×140	420×320×225	420×320×170	120×120×85	180×130×85		
主规格代码	13	14	15	16			
主规格尺寸	260×180×150	370×270×175	500×400×180	500×400×210			

照明箱用途适用主规格代码						
主规格代码	9	12	24			
主规格尺寸	280×227×125	315×297×125	630×297×125			

◆ 注: 当主规格代码为 A、B、C 时,主规格的尺寸 L 按照辅助规格代码中要求进行选择

④ 辅助规格代码 (代码见下表)

	主共	观格为"A"时对应的	的辅助规格代码		
辅助规格代码	1	2	3	4	5
主规格中 "L" 尺寸	72.5	105.5	138.5	171.5	204.5

主规格为"B"时对应的辅助规格代码					
辅助规格代码	1	2	3	4	5
主规格中 "L" 尺寸	80	120	160	200	250

主规格为 "C" 时对应的辅助规格代码					
辅助规格代码	1	2	3	4	
主规格中 "L" 尺寸	90	130	170	210	



⑤ 颜色代码

端盖默认颜色为灰色,未标志按照默认颜色提供端盖;

XK-A 系列基座默认颜色为黑色, 其他系列默认颜色为灰色, 未标志按照默认颜色提供基座; 可根据需求定制其他颜色的端盖或基座,颜色代码如下:

代码描述	黄色	无色透明	黑色
颜色代码	h	t	k

⑥ 功能代码

未标注功能代码表示常规控制箱(只含端盖、基座、螺钉等必要配件),其余代码如下:

功能代码	代码描述	功能代码适用范围
W	无敲落孔	XK-6 系列 XK-8 系列 XK-9 系列 XK-10 系列 XK-12 系列
D	带上安装板	XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列
Р	带下安装板	XK-6 系列 XK-8 系列 XK-9 系列 XK-10 系列 XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列
J	带导轨	除 XK-A XK-15 系列 XK-16 系列以外,其他所有型号使用
F	翻盖(带铰链)	XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列
S	翻板(安装板可翻开)	XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列
Α	标准搭扣	XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列
В	一个标准搭扣一个挂锁搭扣	XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列
C	两个挂锁搭扣	XK-13 系列 XK-14 系列 XK-15 系列 XK-16 系列

- ◆注: 不同的功能代码可以组合在一起形成一个新的功能代码,但应按上表从上到下的顺序依次排列,
 - 上表中部分功能代码不能存在于同一个型号上,如:"P"与"J"不能同时存在, "A"与"B"与"C"不 能同时存在。
 - 功能代码 "A" "B" "C" 需与功能代码 "F" 组合使用, 否则无含义。
 - 功能代码 "S" 需与功能代码 "D" 组合使用,否则无含义。
 - XK-A 系列、XK-B 系列、XK-C 系列、XK-7 系列、XK-11 系列控制箱的基座均带敲落孔, XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列控制箱的基座不带敲落孔。

⑦ 带孔代码


用 "Y"表示控制箱箱体上需开孔或带孔, "N"表示控制箱箱体上无需开孔。

⑧ 辅助代码(不同代码之间用"-"隔开)

• 无标注:按常规型号供货。

• 有标注:按要求标注,标注的代码由 2-10 位数字或和字母组成,用来标识供货信息。







XK

系列控制箱

XK series Enclosure

产品特点

- 多种外形尺寸, 2 种材料。
- 防护等级 IP65。
- 可根据客户需求定制开孔。
- 丰富的附件可供客户选配,满足客户不同的使用需求。





◎ XK-A 选型型号


			配置			
型号	© 71 ₩ C	四女甘应	上盖	上盖颜色		
	圆孔数目	黑色基座	黄色	灰色	导轨	
XK-A1/h-Y	1	\checkmark	√			
XK-A1/-Y	1	√		√		
XK-A1/-N	0	\checkmark		\checkmark		
XK-A2/h-Y	2	√	V			
XK-A2/-Y	2	\checkmark		√		
XK-A2/-N	0	√		√		
XK-A3/-Y	3	\checkmark		\checkmark		
XK-A3/-N	0	√		√		
XK-A4/-Y	4	\checkmark		\checkmark		
XK-A4/-N	0	√		√		
XK-A5/-Y	5	√		√		
XK-A5/-N	0	√		√		

◆说明:数字表示相应的开孔数目,√表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。

密封圈	硅海绵橡胶				
盖与底座连接	4 个 M4 的金属螺钉				
箱体安装	基座底部有 2 个 Φ4.2 孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)				
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,底部无安装固定脚。箱内无法安装导轨,仅作一般接线用				
材料	ABS(常规)	PC(定制)			
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C			
阻燃级别	V_0	V ₂			
防护等级	IP65	IP65			



◎ 外形尺寸



◎ 产品特点

- 5 种外形尺寸, 2 种材料。
- 底座为黑色,盖为灰色。
- XK-A 系列安装 LA39 带一节触点模块的按钮、LW39-10 万转(2 付触点)的开关、LW39-16B(2 付触点,定位式;除 XK-A1)的开关及 AD16-22 系列指示灯。
- 横向安装可带按钮指示灯标牌框,竖直安装不可带按钮指示灯标牌框。



◎ XK-B 选型型号


			配置		
型号	(m) 71 % (c)	tr A H m	上盖	颜色	El th
	圆孔数目	灰色基座	黄色	灰色	导轨
XK-B1/-Y	1	√		\checkmark	
XK-B1/-N	0	√		√	
XK-B1/J-Y	1	√		\checkmark	\checkmark
XK-B1/J-N	0	√		√	V
XK-B1/h-Y	1	√	\checkmark		
XK-B1/hJ-Y	1	\checkmark	\checkmark		\checkmark
XK-B2/-Y	2	\checkmark		\checkmark	
XK-B2/-N	0	√		\checkmark	
XK-B2/J-Y	2	√		\checkmark	\checkmark
XK-B2/J-N	0	\checkmark		\checkmark	V
XK-B3/-Y	3	\checkmark		\checkmark	
XK-B3/-N	0	√		√	
XK-B3/J-Y	3	\checkmark		\checkmark	\checkmark
XK-B3/J-N	0	√		√	V
XK-B4/-Y	4	√		\checkmark	
XK-B4/-N	0	√		V	
XK-B4/J-Y	4	√		\checkmark	\checkmark
XK-B4/J-N	0	√		√	V
XK-B5/-Y	5	√		\checkmark	
XK-B5/-N	0	√		V	
XK-B5/J-Y	5	√		\checkmark	V
XK-B5/J-N	0	√		V	V

◆说明:数字表示相应的开孔数目,√表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。

密封圈	硅海绵橡胶						
盖与底座连接	4 个 M6 的	4 个 M6 的尼龙螺钉					
箱体安装	基座底部有2个≥Φ4.2椭圆孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)						
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有两个带孔固定脚,适合 ST4.8×9.5-F 的自攻螺钉安装						
材料	ABS(常规)	PC(定制)					
温度范围	-40°C ~ +70 °C	-50°C ~ +115°C					
阻燃级别	V _o	V_2					
防护等级	IP65	IP65					



◎ 外形尺寸



◎ 产品特点

- 5 种外形尺寸, 2 种材料。
- 底座与盖均为灰色。
- XK-B 系列安装 LA39 带两节触点模块的按钮或一节触点模块的带灯按钮、LW39-10 万转(4 付触点)的开关、LW39-16C(4 付触点)的开关、LW39-16B(4 付触点)的开关及 AD16-22 系列指示灯。
- XK-B 系列可选配一条 → 形的 TS35×7.5(又称 TH35×7.5)导轨,供用户安装接线端子。



◎ XK-C 选型型号


III G		百	2置	
型号	圆孔数目	灰色基座	灰色上盖	导轨
XK-C1/-Y	1	\checkmark	√	
XK-C1/-N	0	√	√	
XK-C1/J-Y	1	\checkmark	√	\checkmark
XK-C1/J-N	0	√	V	\checkmark
XK-C2/-Y	2	\checkmark	\checkmark	
XK-C2/-N	0	\checkmark	√	
XK-C2/J-Y	2	\checkmark	\checkmark	\checkmark
XK-C2/J-N	0	\checkmark	· V	\checkmark
XK-C3/-Y	3	\checkmark	\checkmark	
XK-C3/-N	0	\checkmark	√	
XK-C3/J-Y	3	\checkmark	\checkmark	\checkmark
XK-C3/J-N	0	\checkmark	\checkmark	\checkmark
XK-C4/-Y	4	\checkmark	√	
XK-C4/-N	0	√	√	
XK-C4/J-Y	4	\checkmark	√	\checkmark
XK-C4/J-N	0	√	√	√

◆说明:数字表示相应的开孔数目,√表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。

密封圈	硅海绵橡胶					
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉					
箱体安装	基座底部有 2 个 ≥Φ4.2 椭圆孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)					
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有两个带孔固定脚,适合 ST4.8×9.5-F 的自攻螺钉安装					
材料	ABS(常规)	PC(定制)				
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C				
阻燃级别	Vo	V_2				
防护等级	IP65	IP65				



◎ 外形尺寸



◎ 产品特点

- 4 种外形尺寸, 2 种材料。
- 底座与盖均为灰色。
- XK-C 系列安装 LA39 带一节触点模块的按钮、LW39-10 万转(2 付触点)的开关、AD16-22 系列指示灯。
- XK-C 系列可选配一条 → 形的 TS35×7.5(又称 TH35×7.5)导轨,供用户安装接线端子。



◎ XK-6 选型型号


					配置				
型号	基座	基座颜色		上盖颜色 基座敲落孔		T###	民故	上盖开孔	
	黑色	灰色	灰色	有	无	─ 下安装板	导轨	有	无
XK-6/kP-Y	\checkmark		V	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
XK-6/kP-N	\vee		V	\vee		\vee			V
XK-6/kJ-Y	$\sqrt{}$		V	\checkmark			\checkmark	\checkmark	
XK-6/kJ-N	\vee		V	\checkmark			\checkmark		\vee
XK-6/k-Y	\vee		V	\checkmark				\checkmark	
XK-6/k-N	\vee		\vee	\checkmark					\vee
XK-6/P-Y		\checkmark	V	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
XK-6/P-N		V	V	\checkmark		\vee			\checkmark
XK-6/J-Y		\vee	V	\checkmark			\checkmark	\vee	
XK-6/J-N		V	V	\checkmark			\checkmark		\vee
XK-6/-Y		\checkmark	\checkmark	\checkmark				$\sqrt{}$	
XK-6/-N		V	V	\vee					V
XK-6/kWP-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark		\checkmark	
XK-6/kWP-N	\vee		V		V	V			V
XK-6/kWJ-Y	\checkmark		V		\checkmark		\checkmark	\checkmark	
XK-6/kWJ-N	\vee		V		\vee		\vee		V
XK-6/kW-Y	\vee		V		V			\checkmark	
XK-6/kW-N	V		V		\checkmark				\vee

◆说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。 XK-6系列配导轨默认为短边配导轨,如需长边配导轨时,在型号后加 JL。


密封圈	硅海绵橡胶					
盖与底座连接	4 个 M4 的金属螺钉					
箱体安装	基座底部有4个≥Φ4.5 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)					
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。					
材料	ABS(常规)	PC(定制)				
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C				
阻燃级别	Vo	V_2				
防护等级	IP65	IP65				



◎ 外形尺寸



◎ 开孔方案表





◎ XK-7 选型型号


		配置						
型号	灰色基座	灰色上盖	基座網	基座敲落孔		上盖开孔		
	次日華庄		有	无	导轨	有	无	
XK-7/-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark		
XK-7/-N	\checkmark	V	V				\vee	
XK-7/J-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark		
XK-7/J-N	\vee	V	V		√		\checkmark	

◆说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。


◎ 技术参数

密封圈	硅海绵橡胶						
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉						
箱体安装	基座底部有4个≥Φ5.5 腰孔用于安装箱体	基座底部有4个≥Φ5.5 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)					
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。						
材料	ABS(常规)	PC(定制)					
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C					
阻燃级别	V_0	V_2					
防护等级	IP65	IP65					

◎ 外形尺寸



开孔方案表





◎ XK-8 选型型号


型号	九色甘血	灰色上盖	基座敲落孔		工力壮长	导轨	开孔	
	灰色基座		有	无	一下安装板	サ机	有	无
XK-8/P-Y	\checkmark	V	\checkmark		V		\vee	
XK-8/P-N	V	V	\vee		V			\checkmark
XK-8/J-Y	\checkmark	V	\checkmark			\checkmark	\checkmark	
XK-8/J-N	\vee	√	\checkmark			V		V
XK-8/-Y	\checkmark	V	\checkmark				\checkmark	
XK-8/-N	V	V	\checkmark					\checkmark
XK-8/WP-Y	\checkmark	V		V	\checkmark		\checkmark	
XK-8/WP-N	V	V		V	√			\vee
XK-8/WJ-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark	
XK-8/WJ-N	V	√		V		\checkmark		\checkmark
XK-8/W-Y	\checkmark	V		√			\checkmark	
XK-8/W-N	V	V		V				\vee

[◆]说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。


密封圈	硅海绵橡胶					
盖与底座连接	4 个 M8 的尼龙螺钉					
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥Φ5.8 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)					
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。					
材料	ABS(常规)	PC(定制)				
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C				
阻燃级别	V ₀	V ₂				
防护等级	IP65	IP65				



外形尺寸



开孔方案表





◎ XK-9 选型型号


	配置								
型号	灰色基座	灰色上盖	透明	基座	鼓落孔	下安装板	导轨	上盖开孔	
	灰色基座	灰色工畫	保护盖	有	无	下文表収	3 4//	有	无
XK-9/P-Y	V	V	V			V			
XK-9/P-N	\vee	V	V	\vee		V			V
XK-9/J-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark	
XK-9/J-N	V	V	\vee	\vee			V		V
XK-9/-Y	\checkmark	\vee	\checkmark	\checkmark				\checkmark	
XK-9/-N	V	V	\vee	\checkmark					V
XK-9/WP-Y	\checkmark	\checkmark	\vee		\vee	\vee		\checkmark	
XK-9/WP-N	V	V	\vee		V	V			V
XK-9/WJ-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\vee		\vee	\checkmark	
XK-9/WJ-N	\vee	V	V		\vee				V
XK-9/W-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark	
XK-9/W-N	V	V	V		\vee				V

◆说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。

◎ 技术参数

密封圈	硅海绵橡胶					
盖与底座连接	4 个 M10 的尼龙螺钉					
箱体安装	基座底部有4个≥Φ6.5 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)					
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。					
材料	ABS(常规)	PC(定制)				
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C				
阻燃级别	V_0 V_2					
防护等级	箱体为 IP65,透明保护盖为 IP40。					

◎ 外形尺寸



◎ 产品特点

- 该控制箱带有透明保护盖,并且可以把透明保护盖与箱体锁住防止误操作,透明保护盖的防护等级为 IP40。
- 箱体的底座和盖的颜色为灰色。保护盖的颜色为透明黑色。
- 为了方便操作,保护盖既可向左开启,又可向右开启。所以塑料铰链在箱体两边都可安装。
- 箱体在安装时,可不必打开箱盖,直接在箱外安装箱体。



○ XK-9 箱体组装示意图






				To the second	置				
型号	灰色基座	灰色上盖	基座部	技落孔	下安装板	导轨	开孔		
	火巴基座	灰色工品	有	无	下交表似	寸机	有	无	
XK-10/P-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark		
XK-10/P-N	\checkmark	√	\checkmark		√			\checkmark	
XK-10/J-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark		
XK-10/J-N	\checkmark	\vee	V			\checkmark		V	
XK-10/-Y	\checkmark	\checkmark	\checkmark				\checkmark		
XK-10/-N	\checkmark	\checkmark	\vee					\checkmark	
XK-10/WP-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark		\checkmark		
XK-10/WP-N	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark			√	
XK-10/WJ-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark		
XK-10/WJ-N	\checkmark	V		\checkmark		\checkmark		V	
XK-10/W-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark		
XK-10/W-N	√	√		V				\checkmark	

◆说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。


密封圈	硅海绵	帛橡胶								
盖与底座连接	4 个 M10 É	4 个 M10 的尼龙螺钉								
箱体安装	基座底部有4个≥Φ6.5 腰孔用于安装箱体	(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)								
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。									
材料	ABS(常规)	PC(定制)								
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C								
阻燃级别	Vo	V_2								
防护等级	IP65	IP65								



◎ 外形尺寸



◎ 开孔方案表






					配置					
型号	左会 其应	上盖	颜色	基座敲落孔		下安装板	导轨	开孔		
	灰色基座	灰色	透明	有	无	一下女表似	守机	有	无	
XK-11/J-Y	\checkmark	\checkmark		V			\checkmark	\checkmark		
XK-11/J-N	\checkmark	V		V			\vee		\vee	
XK-11/-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark				\checkmark		
XK-11/-N	\checkmark	\checkmark		V					V	
XK-11/tJ-Y	\checkmark		\checkmark	$\sqrt{}$			\checkmark	\checkmark		
XK-11/U-N	V		\vee	V			\checkmark			
XK-11/t-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark				\checkmark		
XK-11/t-N	\checkmark		V	V					\vee	

◆说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。

密封圈	硅海绵橡胶									
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉									
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥Φ4.2 腰孔用于安装箱体	基座底部有4个≥Φ4.2 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)								
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。									
材料	ABS(常规)	PC(定制)								
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C								
阻燃级别	Vo	V_2								
防护等级	IP65	IP65								



◎ 外形尺寸



◎ 开孔方案表

方案号	001	002	003	004	005
W/ 44	36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	48 010 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	2-022.5 P65D 0	30 7 8 8 9 650 0 120 0.22	30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
XK-11	注: 开孔用于安装 LW39-16B系列万转	注: 开孔用于安装 LW39-16A 系列万转	注: 开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16- 22系列指示灯	注: 开孔用于安装 LA39-E, LA39-G 系 列 按 钮, AD16- 16 系列指示灯	注: 开孔用于安装 LA39-E, LA39-G 系列按钮, AD16- 16系列指示灯




					配置				
型号	灰色基座	上盖	颜色	基座詞	技落孔	下安装板	导轨	开	孔
	火巴基注	灰色	透明	有	无	下又表似	च#।	有	无
XK-12/-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark				\checkmark	
XK-12/-N	$\sqrt{}$	\checkmark		\checkmark					\vee
XK-12/J-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark	V	
XK-12/J-N	\vee	\checkmark		V			\vee		\vee
XK-12/W-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark			\checkmark	
XK-12/W-N	\vee	\vee			V				V
XK-12/WJ-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark		\checkmark	\checkmark	
XK-12/WJ-N	\checkmark	\checkmark			V		\vee		V
XK-12/t-Y	$\sqrt{}$		V	\checkmark				\checkmark	
XK-12/t-N	\vee		V	V					V
XK-12/U-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark	
XK-12/tJ-N	V		V	\checkmark			\vee		V
XK-12/tW-Y	\checkmark		V		\checkmark			\checkmark	
XK-12/tW-N	\vee		V		\vee				V
XK-12/tWJ-Y	\checkmark		V		\checkmark		\checkmark	\checkmark	
XK-12/tWJ-N	$\sqrt{}$		V		V		\vee		\vee

◆说明: √表示提供相应配置,空白表示不提供相应配置。


密封圈	硅海绵	帛橡胶								
盖与底座连接	4 个 M6 的	4 个 M6 的尼龙螺钉								
箱体安装	基座底部有4个≥Φ5.2 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)									
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔	L支柱用于安装板及导轨的固定安装。								
材料	ABS(常规)	PC(定制)								
温度范围	-40°C ~ +70°C	-50°C ~ +115°C								
阻燃级别	Vo	V_2								
防护等级	IP65	IP65								



外形尺寸



◎ 开孔方案表





								配置		П						
型号	灰色	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	당채	上安装板 功能		上安装板 功能 搭扣数量		挂锁搭扣 数量		Я	开孔	
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	1 7+//	固定	可翻		2		2		无	
XK-13/-Y	\checkmark	\checkmark		V										V		
XK-13/-N	\checkmark	V		\checkmark											V	
XK-13/P-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark								\checkmark		
XK-13/P-N	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark									\checkmark	
XK-13/J-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark							\checkmark		
XK-13/J-N	\checkmark	\checkmark		\vee			\checkmark								\checkmark	
XK-13/FA-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark						\checkmark			\checkmark		
XK-13/FA-N	\checkmark	\checkmark			\checkmark						\checkmark				V	
XK-13/FB-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark					\checkmark		\checkmark		\checkmark		
XK-13/FB-N	\checkmark	\checkmark			\checkmark					\vee		\vee			\vee	
XK-13/FC-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark								\checkmark	\checkmark		
XK-13/FC-N	\checkmark	\checkmark			\checkmark								\checkmark		\checkmark	
XK-13/PFA-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark					\checkmark			\checkmark		
XK-13/PFA-N	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark					\checkmark				V	
XK-13/PFB-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark				\checkmark		\vee		\checkmark		
XK-13/PFB-N	\checkmark	\checkmark			V	\checkmark				\vee		\vee			V	
XK-13/PFC-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark							\checkmark	\checkmark		
XK-13/PFC-N	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark							\checkmark		\vee	
XK-13/JFA-Y	\vee	\checkmark			\checkmark		V				\checkmark			\checkmark		
XK-13/JFA-N	\checkmark	V			V		V				\checkmark				\checkmark	
XK-13/JFB-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark		\checkmark			\vee		\sim		\checkmark		
XK-13/JFB-N	\checkmark	\vee			V		\checkmark			\vee		\vee			\vee	
XK-13/JFC-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark		\checkmark						\checkmark	\checkmark		
XK-13/JFC-N	\checkmark	\checkmark					V						V		\checkmark	



								配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安装板	上安装板 功能 特別		搭扣数量		挂锁 数	搭扣 量	开孔		
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	1 17/1	固定	可翻		2	1	2	有	无
XK-13/t-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark										V	
XK-13/t-N	\vee		\vee	V											V
XK-13/tP-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark		\checkmark								\checkmark	
XK-13/tP-N	V		V	V		V									V
XK-13/tD-Y	\checkmark		\vee	\checkmark				\vee						\checkmark	
XK-13/tD-N	\vee		V	V				\vee							V
XK-13/tJ-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark			V							\checkmark	
XK-13/tJ-N	\vee		V	\vee			V								\vee
XK-13/tDP-Y	\vee		\checkmark	\checkmark		\checkmark		\vee						\checkmark	
XK-13/tDP-N	V		V	V		\checkmark		\vee							V
XK-13/tDJ-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark			\checkmark	\vee						\checkmark	
XK-13/tDJ-N	\vee		\vee	V			V	\vee							V
XK-13/tFA-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark						\checkmark			\checkmark	
XK-13/tFA-N	V		V		V						V				V
XK-13/tFB-Y	\checkmark		\vee		\checkmark					\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-13/tFB-N	\vee		V		V					V		V			V
XK-13/tFC-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark								\checkmark		
XK-13/tFC-N	\vee		\vee		\vee								\checkmark		\vee
XK-13/tPFA-Y	\vee		\checkmark		\vee	\checkmark					\checkmark			\checkmark	
XK-13/tPFA-N	V		V		V	\checkmark					V				V
XK-13/tPFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark				\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-13/tPFB-N	\vee		V		V	V				V		V			V
XK-13/tPFC-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark							V	\checkmark	
XK-13/tPFC-N	V		V		V	V							V		V



								配置							
型号	灰色	上盖	颜色	上盖	功能	下安 导轨 - 装板		上安 功		搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	开孔	
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	74/1	固定	可翻	1	2		2	有	无
XK-13/tJFA-Y	V		\checkmark		V		V				V			V	
XK-13/tJFA-N	V		V		\vee		V				V				V
XK-13/tJFB-Y	\checkmark		\vee		\checkmark		\checkmark			\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-13/UFB-N	V		V		V		V			V		V			V
XK-13/tJFC-Y	\checkmark		\vee		\checkmark		\checkmark						\vee	\vee	
XK-13/tJFC-N	V		V		V		\checkmark						V		\vee
XK-13/tDPS-Y	\checkmark		\vee	\checkmark		\checkmark			\checkmark					\checkmark	
XK-13/tDPS-N	V		V	\checkmark		\vee			\vee						\vee
XK-13/tDJS-Y	\checkmark		\vee	\checkmark			\vee		\vee					\vee	
XK-13/tDJS-N	\vee		V	\vee			\vee		V						\vee
XK-13/tDS-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark					\vee					V	
XK-13/tDS-N	\vee		V	V					\vee						\vee
XK-13/tDFA-Y	\checkmark		\vee		\checkmark			\vee			\checkmark			\checkmark	
XK-13/tDFA-N	V		V		V			\vee			V				V
XK-13/tDFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark			\checkmark		\checkmark		\vee		\vee	
XK-13/tDFB-N	V		\vee		V			V		V		V			\vee
XK-13/tDFC-Y	\sim		\vee		\checkmark			\vee					V	V	
XK-13/tDFC-N	V		V		\vee			\vee					V		\vee
XK-13/tDPFA-Y	\checkmark		\vee		\checkmark	\vee		\checkmark			\vee			\vee	
XK-13/tDPFA-N	\vee		V		\vee	V		\vee			V				\vee
XK-13/tDPFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\vee		\checkmark		\checkmark		\checkmark		V	
XK-13/tDPFB-N	\vee		V		V	V		V		V		V			V
XK-13/tDPFC-Y	\checkmark		\vee		\checkmark	\vee		\vee					$\sqrt{}$	\checkmark	
XK-13/tDPFC-N	V		V		V	V		V					V		V


								配置							
型号	灰色	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣数量		挂锁 数	搭扣 量	开孔	
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	1 7+/1	固定	可翻	1	2		2	有	无
XK-13/tDJFA-Y	\checkmark		V		V		V	V			V			V	
XK-13/tDJFA-N	V		V		\vee		V	\vee			V				V
XK-13/tDJFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark		\vee		\vee		\checkmark	
XK-13/tDJFB-N	V		V		V		\vee	V		V		V			V
XK-13/tDJFC-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark					\checkmark	\checkmark	
XK-13/tDJFC-N	V		V		V		V	V					\vee		V
XK-13/tDFSA-Y	\checkmark		\vee		\checkmark				\checkmark		\vee			V	
XK-13/tDFSA-N	V		V		V				\vee		V				\vee
XK-13/tDFSB-Y	\checkmark		\vee		\vee				\checkmark	\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-13/tDFSB-N	\vee		V		\vee				V	\vee		V			\vee
XK-13/tDFSC-Y	\checkmark		\vee		\checkmark				\checkmark				\checkmark	\checkmark	
XK-13/tDFSC-N	V		V		\vee				V				\checkmark		\vee
XK-13/tDPFSA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee			\checkmark		$\sqrt{}$			\checkmark	
XK-13/tDPFSA-N	\vee		V		V	V			V		V				V
XK-13/tDPFSB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\checkmark			\checkmark	\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-13/tDPFSB-N	\vee		V		\vee	V			V	\vee		V			\vee
XK-13/tDPFSC-Y	\checkmark		\vee		\vee	\vee			\checkmark				\checkmark	\checkmark	
XK-13/tDPFSC-N	\vee		V		V	\vee			\vee				V		V
XK-13/tDJFSA-Y	\checkmark		$\sqrt{}$		\vee		\checkmark		\checkmark		\vee			V	
XK-13/tDJFSA-N	\vee		V		V		\vee		\checkmark		\vee				\vee
XK-13/tDJFSB-Y	\checkmark		\vee		\checkmark		\checkmark		\checkmark	\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-13/tDJFSB-N	\vee		V		\vee		\vee		\checkmark	\vee		\vee			\vee
XK-13/tDJFSC-Y	\checkmark		$\sqrt{}$		\vee		\checkmark		\checkmark				\checkmark	\checkmark	
XK-13/tDJFSC-N	V		V		\vee		V		V				V		V



◎ 技术参数

密封圈	硅海绵	硅海绵橡胶								
盖与底座连接	4 个 M10 É	4 个 M10 的尼龙螺钉								
箱体安装	基座底部有4个≥Φ4.3 腰孔用于安装箱体	基座底部有4个≥Φ4.3 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)								
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。									
材料	ABS(常规)	PC(定制)								
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C								
阻燃级别	V_0	V ₂								
防护等级	IP65	IP65								

◎ 外形尺寸



◆ 透明上盖不可以开孔。



								配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数		я	孔
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	T-//	固定	可翻		2		2	有	无
XK-14/-Y	V	V		V										V	
XK-14/-N	V	V		V											V
XK-14/P-Y	\vee	\checkmark		\checkmark		\checkmark								\checkmark	
XK-14/P-N	V	V		\vee		V									V
XK-14/J-Y	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\vee							\vee	
XK-14/J-N	\vee	V		\vee			\vee								V
XK-14/FA-Y	\vee	\vee			\checkmark						\checkmark			\vee	
XK-14/FA-N	V	V			V						V				V
XK-14/FB-Y	\vee	\checkmark			\checkmark					\vee		$\sqrt{}$		\vee	
XK-14/FB-N	V	V			V					\vee		V			V
XK-14/FC-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark								\checkmark	\checkmark	
XK-14/FC-N	\vee	\vee			V								\vee		V
XK-14/PFA-Y	\vee	\checkmark			\vee	\checkmark					\vee			\checkmark	
XK-14/PFA-N	\vee	\vee			\vee	\checkmark					V				V
XK-14/PFB-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark				\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-14/PFB-N	\vee	V			\vee	\checkmark				$\sqrt{}$		\vee			\vee
XK-14/PFC-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark							\checkmark	\checkmark	
XK-14/PFC-N	\vee				V	\checkmark							V		$\sqrt{}$
XK-14/JFA-Y	\vee	\checkmark			\checkmark		\vee				\vee			\checkmark	
XK-14/JFA-N	V	\vee			V		V				\vee				V
XK-14/JFB-Y	\checkmark	\checkmark			\checkmark		\vee			$\sqrt{}$		\checkmark		\checkmark	
XK-14/JFB-N	\vee	\vee			V		\sim			V		V			V
XK-14/JFC-Y	\vee	\checkmark			\vee		\checkmark						\vee	\checkmark	
XK-14/JFC-N	\vee	V			\vee		\vee						\vee		V



								配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨	上安功	装板能	搭扣	数量	挂锁数	搭扣 量	я	孔
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	च का	固定	可翻		2		2	有	无
XK-14/t-Y	V		\checkmark	V										V	
XK-14/t-N	V		V	V											V
XK-14/tP-Y	\vee		\checkmark	V		\checkmark								\checkmark	
XK-14/tP-N	V		\vee	V		V									V
XK-14/tD-Y	\vee		\checkmark	\checkmark				\checkmark						\checkmark	
XK-14/tD-N	V		V	V				V							V
XK-14/tJ-Y	\vee		\checkmark	\checkmark			\checkmark							\vee	
XK-14/tJ-N	\vee		V	V			V								V
XK-14/tDP-Y	V			V		\vee		V						\vee	
XK-14/tDP-N	\vee		\vee	V		V		V							V
XK-14/tDJ-Y	V		\checkmark	V			\checkmark	V						V	
XK-14/tDJ-N	V		V	V			V	V							V
XK-14/tFA-Y	\vee		\checkmark		\vee						\checkmark			\vee	
XK-14/tFA-N	\vee		V		V						V				\vee
XK-14/tFB-Y	\vee		\checkmark		V					\checkmark		\vee		\vee	
XK-14/tFB-N	\vee		V		V					\vee		\vee			V
XK-14/tFC-Y	V		\checkmark		\checkmark								V	$\sqrt{}$	
XK-14/tFC-N	\vee		V		V								V		V
XK-14/tPFA-Y	$\sqrt{}$		\checkmark		\vee	\checkmark					\vee			$\sqrt{}$	
XK-14/tPFA-N	V		V		V	V					\vee				\vee
XK-14/tPFB-Y	V		\checkmark		V	V				$\sqrt{}$		\checkmark		V	
XK-14/tPFB-N	V		V		V	V				\vee		V			V
XK-14/tPFC-Y	\vee		\checkmark		\vee	\checkmark							\checkmark	\vee	
XK-14/tPFC-N	V		V		V	V							V		V



								配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	я	ŦL
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板		固定	可翻		2		2	有	无
XK-14/tJFA-Y	\checkmark		V		V		V				V			\checkmark	
XK-14/UFA-N	V		V		\vee		V				V				V
XK-14/UFB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee		\vee			\checkmark		\checkmark		\vee	
XK-14/tJFB-N	V		V		V		V			V		V			\vee
XK-14/tJFC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee		V						\checkmark	\checkmark	
XK-14/tJFC-N	\vee		V		V		V						V		V
XK-14/tDPS-Y	\checkmark		$\sqrt{}$	\vee		\checkmark			\checkmark					V	
XK-14/tDPS-N	\vee		V	V		V			V						V
XK-14/tDJS-Y	\checkmark		\checkmark	V			\checkmark		\vee					V	
XK-14/tDJS-N	\vee		V	V			V		\vee						V
XK-14/tDS-Y	\checkmark		\checkmark	\vee					$\sqrt{}$					\checkmark	
XK-14/tDS-N	\vee		V	V					V						V
XK-14/tDFA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee			V			\vee			\checkmark	
XK-14/tDFA-N	V		V		\vee			V			\vee				V
XK-14/tDFB-Y	\checkmark		\vee		\vee			V		\vee		V		\checkmark	
XK-14/tDFB-N	\vee		V		V			V		V		V			V
XK-14/tDFC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee			\checkmark					\checkmark	\checkmark	
XK-14/tDFC-N	\vee		V		\vee			\vee					V		V
XK-14/tDPFA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee		\checkmark			\vee			V	
XK-14/tDPFA-N	\vee		V		V	\vee		V			V				\vee
XK-14/tDPFB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\checkmark		\checkmark		\vee		\vee		\checkmark	
XK-14/tDPFB-N	\vee		V		V	V		V		V		V			V
XK-14/tDPFC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee		\vee					\vee	V	
XK-14/tDPFC-N	V		V		V	V		V					\vee		V




			T					配置					Т		
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨		装板 能	搭扣	数量	挂锁数	搭扣 量	я	孔
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板		固定	可翻	1.	2	1	2	有	无
XK-14/tDJFA-Y	\checkmark		V		V		V	V			V			V	
XK-14/tDJFA-N	\vee		V		V		\vee	V			V				V
XK-14/tDJFB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee		\checkmark	\checkmark		\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-14/tDJFB-N	\vee		V		\vee		V	V		V		V			V
XK-14/tDJFC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee		\checkmark	\checkmark					\checkmark	V	
XK-14/tDJFC-N	\vee		V		\vee		V	V					V		\vee
XK-14/tDFSA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee				V		V			$\sqrt{}$	
XK-14/tDFSA-N	V		V		\vee				V		V				V
XK-14/tDFSB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee					\checkmark		V		\vee	
XK-14/tDFSB-N	V		V		\vee				V	V		V			V
XK-14/tDFSC-Y	\checkmark		\vee		\checkmark				1				\checkmark	\vee	
XK-14/tDFSC-N	\vee		V		\vee				V				V		\vee
XK-14/tDPFSA-Y	\checkmark		$\sqrt{}$		\checkmark	\checkmark			\vee		\vee			\checkmark	
XK-14/tDPFSA-N	\checkmark		V		\vee	V			V		V				\vee
XK-14/tDPFSB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee			\vee	\vee		\checkmark		V	
XK-14/tDPFSB-N	\vee		V		\vee	V			\vee	\vee		V			\vee
XK-14/tDPFSC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\checkmark			V				\checkmark	$\sqrt{}$	
XK-14/tDPFSC-N	\vee		V		\vee	V			V				V		\vee
XK-14/tDJFSA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee		\vee		\checkmark		\vee			\vee	
XK-14/tDJFSA-N	V		V		$\sqrt{}$		V		V		\vee				V
XK-14/tDJFSB-Y	\checkmark		$\sqrt{}$		\vee		\vee		\checkmark	\vee		V		$\sqrt{}$	
XK-14/tDJFSB-N	V		V		\vee		V		V	V		V			V
XK-14/tDJFSC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee		\vee		\vee				\vee	\checkmark	
XK-14/tDJFSC-N	\vee		V		\vee		V		\vee				V		\vee



密封圈	硅海绵	帛橡胶
盖与底座连接	4 个 M12 i	的尼龙螺钉
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥Φ5.5 腰孔用于安装箱体	x(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔	化支柱用于安装板及导轨的固定安装。
材料	ABS(常规)	PC(定制)
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C
阻燃级别	Vo	V ₂
防护等级	IP65	IP65

◎ 外形尺寸



◆说明:透明上盖不可以开孔。



								配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	я	孔
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	₹#1	固定	可翻		2		2	有	无
XK-15/-Y	V	V		V										V	
XK-15/-N	\vee	V		V											V
XK-15/P-Y	\vee	\checkmark		\checkmark		\checkmark								\checkmark	
XK-15/P-N	V	V		V		V									V
XK-15/FA-Y	\vee	\checkmark			V						\checkmark			\checkmark	
XK-15/FA-N	V	V			V						\vee				V
XK-15/FB-Y	\vee	$\sqrt{}$			\checkmark					\vee		\vee		$\sqrt{}$	
XK-15/FB-N	\vee	V			V					\vee		V			V
XK-15/FC-Y	\vee	\vee			\checkmark								V	\vee	
XK-15/FC-N	V	\vee			V								V		V
XK-15/PFA-Y	\vee	\checkmark			\checkmark	\checkmark					\checkmark			\checkmark	
XK-15/PFA-N	V	\vee			V	\vee					V				V
XK-15/PFB-Y	\vee	\checkmark			\checkmark	\checkmark				\vee		\vee		\checkmark	
XK-15/PFB-N	\vee	V			\checkmark	V				V		V			V
XK-15/PFC-Y	\vee	\checkmark			V	V							\checkmark	\checkmark	
XK-15/PFC-N	V	V			V	\vee							\vee		\vee
XK-15/t-Y	\vee		\checkmark	\checkmark										\checkmark	
XK-15/t-N	V		V	V											V
XK-15/tP-Y	\vee		\checkmark	\checkmark		\checkmark								\checkmark	
XK-15/tP-N	V		V	V		V									V
XK-15/tD-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark				\checkmark						\checkmark	
XK-15/tD-N	V		V	V				V							V
XK-15/tDP-Y	\vee		\vee	\checkmark		\checkmark		\vee						\checkmark	
XK-15/tDP-N	\vee		V	V		\vee		\vee							V



			П					配置					П		
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	я	ŦL
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	T-7/1	固定	可翻	1.	2	11	2	有	无
XK-15/tFA-Y	\checkmark		V		V						V			V	
XK-15/tFA-N	\vee		V		V						V				V
XK-15/tFB-Y	\checkmark		\checkmark		$\sqrt{}$					\checkmark		\vee		\checkmark	
XK-15/tFB-N	V		V		V					V		V			V
XK-15/tFC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee								\vee	\checkmark	
XK-15/tFC-N	\vee		V		\vee								\vee		V
XK-15/tPFA-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark					\vee			\checkmark	
XK-15/tPFA-N	\checkmark		V		V	\vee					V				V
XK-15/tPFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark				\checkmark		\checkmark		\checkmark	
XK-15/tPFB-N	\vee		\checkmark		V	\vee				\vee		V			V
XK-15/tPFC-Y	\vee		\vee		\checkmark	\checkmark							\vee	\checkmark	
XK-15/tPFC-N	V		V		V	\vee							\checkmark		V
XK-15/tDPS-Y	\checkmark		\checkmark	\vee		\checkmark			\vee					\checkmark	
XK-15/tDPS-N	V		V	V		V			V						V
XK-15/tDS-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark					\vee					\vee	
XK-15/tDS-N	\vee		V	V					V						V
XK-15/tDFA-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark			\vee			\vee			V	
XK-15/tDFA-N	\checkmark		V		V			\vee			V				V
XK-15/tDFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark			\vee		\vee		\vee		V	
XK-15/tDFB-N	V		V		V			V		V		V			V
XK-15/tDFC-Y	\vee		V		V			\checkmark					\vee	\checkmark	
XK-15/tDFC-N	V		V		V			V					V		\checkmark
XK-15/tDPFA-Y	\checkmark		\vee		\vee	\vee		\checkmark			$\sqrt{}$			\checkmark	
XK-15/tDPFA-N	V		V		V	V		V			V				V




			П					配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	я	孔
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	· 于机	固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-15/tDPFB-Y	V		V		V	V		V		V		\checkmark		V	
XK-15/tDPFB-N	V		V		V	V		V		\checkmark		\vee			V
XK-15/tDPFC-Y	\checkmark		\vee		\checkmark	\checkmark		\checkmark					V	$\sqrt{}$	
XK-15/tDPFC-N	V		\vee		V	V		V					V		V
XK-15/tDFSA-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark				V		\checkmark			$\sqrt{}$	
XK-15/tDFSA-N	V		\vee		\vee				V		V				V
XK-15/tDFSB-Y	\checkmark		\checkmark		$\sqrt{}$				$\sqrt{}$	\checkmark		\checkmark		$\sqrt{}$	
XK-15/tDFSB-N	\checkmark		V						V	\vee		\vee			V
XK-15/tDFSC-Y	\checkmark		\checkmark		$\sqrt{}$				$\sqrt{}$				V	$\sqrt{}$	
XK-15/tDFSC-N	V		V		\checkmark				V				V		V
XK-15/tDPFSA-Y	\checkmark		\vee						V		\checkmark			$\sqrt{}$	
XK-15/tDPFSA-N	V		V		V	V			V		V				V
XK-15/tDPFSB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark			V			V		$\sqrt{}$	
XK-15/tDPFSB-N	V		\vee		V	V			V	V		V			V
XK-15/tDPFSC-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee			V				\checkmark	V	
XK-15/tDPFSC-N	V		V		\vee	V			V				V		V



密封圈	硅海红	帛橡胶
盖与底座连接	4 个 M12 i	的尼龙螺钉
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥Φ5.5 腰孔用于安装箱体	(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔	L支柱用于安装板及导轨的固定安装。
材料	ABS(常规)	PC(定制)
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP65	IP65

◎ 外形尺寸



◆透明上盖不可以开孔。



								配置							
型号	灰色 基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	я	孔
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	₹₩	固定	可翻		2		2	有	无
XK-16/-Y	V	V		V										V	
XK-16/-N	\vee	V		V											V
XK-16/P-Y	\vee	\checkmark		\checkmark		\checkmark								\checkmark	
XK-16/P-N	\vee	V		V		V									V
XK-16/FA-Y	\checkmark	\checkmark			V						\vee			\checkmark	
XK-16/FA-N	\vee	V			V						\vee				V
XK-16/FB-Y	\checkmark	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$					\vee		\vee		$\sqrt{}$	
XK-16/FB-N	V	V			V					\vee		V			V
XK-16/FC-Y	\vee	\checkmark			$\sqrt{}$								V	\checkmark	
XK-16/FC-N	\vee	\vee			V								V		V
XK-16/PFA-Y	\vee	\checkmark			\checkmark	\checkmark					\checkmark			\checkmark	
XK-16/PFA-N	\vee	\vee			V	\vee					V				V
XK-16/PFB-Y	\vee	\checkmark			\checkmark	\checkmark				\vee		\checkmark		\checkmark	
XK-16/PFB-N	\vee	V			V	\vee				V		V			V
XK-16/PFC-Y	\vee	\checkmark			V	V							\checkmark	\vee	
XK-16/PFC-N	\vee	V			V	\vee							\vee		V
XK-16/t-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark										\checkmark	
XK-16/t-N	V		V	V											V
XK-16/tP-Y	\vee		\checkmark	\checkmark		\checkmark								\checkmark	
XK-16/tP-N	\vee		\vee	V		V									V
XK-16/tD-Y	\checkmark		\checkmark	\checkmark				\checkmark						\checkmark	
XK-16/tD-N	V		V	V				V							V
XK-16/tDP-Y	\vee		\vee	\checkmark		\checkmark		\checkmark						\checkmark	
XK-16/tDP-N	\vee		V	V		\vee		V							V



								配置							
型号	灰色基座	上盖	颜色	上盖	功能	下安 装板	导轨	上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	я	ŦL
	基座	灰色	透明	固定	可翻	装板	-G-#/L	固定	可翻		2		2	有	无
XK-16/tFA-Y	V		V		V									\checkmark	
XK-16/tFA-N	V		V		V										V
XK-16/tFB-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark					\checkmark		\checkmark		\checkmark	
XK-16/tFB-N	\vee		V		\vee					\vee		V			V
XK-16/tFC-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark								\checkmark		
XK-16/tFC-N	\checkmark		V		V								V		V
XK-16/tPFA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\checkmark								\checkmark	
XK-16/tPFA-N	\vee		\checkmark		V	V									\vee
XK-16/tPFB-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee				\checkmark		\vee		\vee	
XK-16/tPFB-N	\vee		V		$\sqrt{}$	V				\sim		V			\vee
XK-16/tPFC-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark							\checkmark	\checkmark	
XK-16/tPFC-N	\checkmark		V		V	V							\vee		V
XK-16/tDPS-Y	\checkmark		\checkmark	\vee		\checkmark			\vee					\checkmark	
XK-16/tDPS-N	\vee		V	V		V			\vee						\vee
XK-16/tDS-Y	\checkmark		\checkmark	\vee										V	
XK-16/tDS-N	\checkmark		\vee	V					V						\vee
XK-16/tDFA-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark			\vee						\checkmark	
XK-16/tDFA-N	\vee		\checkmark		V			\vee							\checkmark
XK-16/tDFB-Y	\checkmark		\vee		\checkmark			\checkmark		\vee		\checkmark		\vee	
XK-16/tDFB-N	V		V		V			V				V			V
XK-16/tDFC-Y	\checkmark		V		\checkmark			\vee					\checkmark	\checkmark	
XK-16/tDFC-N	V		V		V			V					V		V
XK-16/tDPFA-Y	\checkmark		\checkmark		\vee	\vee		\vee						\vee	
XK-16/tDPFA-N	\vee		V		\vee	V		\vee							V



		T						配置							
型号	灰色	上盖	颜色	上盖	功能	下安		上安功	装板 能	搭扣	数量	挂锁 数	搭扣 量	Я	孔
	灰色 基座	灰色	透明	固定	可翻	下安 装板	导轨	固定	可翻		2	1	2	有	无
XK-16/tDPFB-Y	V		\vee		V	V		V		V		\checkmark		$\sqrt{}$	
XK-16/tDPFB-N	\vee		V		V	V		V		\vee		\checkmark			V
XK-16/tDPFC-Y	\vee		$\sqrt{}$		\checkmark	\checkmark		\vee					\vee	\vee	
XK-16/tDPFC-N	V		V		V	V		V					V		V
XK-16/tDFSA-Y	$\sqrt{}$		\checkmark		$\sqrt{}$				\checkmark		\checkmark			\checkmark	
XK-16/tDFSA-N	V		V		\vee				V		V				V
XK-16/tDFSB-Y	\checkmark		$\sqrt{}$		\checkmark				\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
XK-16/tDFSB-N	\vee		V		\vee				\vee	V		\checkmark			V
XK-16/tDFSC-Y	\vee		\vee		\checkmark				\checkmark				$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
XK-16/tDFSC-N	\vee		V		\vee				V				\vee		V
XK-16/tDPFSA-Y	\vee		\checkmark		\vee	\checkmark			\checkmark		\checkmark			$\sqrt{}$	
XK-16/tDPFSA-N	\vee		\vee		\vee	\vee			V		V				V
XK-16/tDPFSB-Y	\vee		V		\checkmark	V			$\sqrt{}$	V		\vee		$\sqrt{}$	
XK-16/tDPFSB-N	\vee		V		V	V			V	V		V			V
XK-16/tDPFSC-Y	\checkmark		\checkmark		\checkmark	V			\checkmark				V	\checkmark	
XK-16/tDPFSC-N	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		\checkmark	V			V				V		\vee



密封圈	硅海绵橡胶				
盖与底座连接	4 个 M12 的尼龙螺钉				
箱体安装	基座底部有4个≥Φ6.6 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)				
内部元件安装	元件直接安装箱盖上,基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。				
材料	ABS(常规)	PC(定制)			
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-60 °C ~ +115 °C			
阻燃级别	V_0 V_2				
防护等级	IP65	IP65			

◎ 外形尺寸



◆透明上盖不可以开孔。

APT



XX

系列检修箱

XX series Enclosure


产品特点

- 箱体上部配置小型断路器操作窗,带有透明保护盖。
- 箱体内安装两条 → T 形的 TS45×7.5(又称 TH45×7.5)导轨后,即可安装小型断路器及接线端子。
- 适合多种固定场合及可移动临时场所所作检修时的动力箱用。
- 箱盖上可配置多种工业插座及表计等元件。



密封圈	硅海绵橡胶					
盖与底座连接	4 个 M10 £	的尼龙螺钉				
箱体安装	基座底部有4个≥Φ6.5 腰孔用于安装箱体	基座底部有4个≥Φ6.5 腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)				
内部元件安装	箱内安装有安装铁板和支架,并提供两条导轨,用	箱内安装有安装铁板和支架,并提供两条导轨,用户安装导轨后,即可安装小型断路器及接线端子。				
材料	ABS(常规)	PC(定制)				
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C				
阻燃级别	V_0	V_2				
防护等级	IP54	IP54				

◎ 外形尺寸





◎ XX 检修箱的方案举例

	型号	XX-001	XX-002	XX-003	XX-004
柏	式				
Ħ	开孔图纸	100 285 2865 2865 2865 2865 2865 2865 2865	70—70—420 90 3824-845 70 383 3824-845 320	140 140 85 2008-8-965	140 140 140 140 14055 100 100 100 100 100 100 100
ŧ	路方案图	400V 230V 230V 63A 16A 16A 63A 16A 16A	230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A, 16A	400V 63A * 63A 63A 1P44	400V 63A * 32A * 63A 32A *
	途	户内外配电用	户内外配电用	户内外配电用	户内外配电用
都	定工作电流(A)	100A	100A	140A	100A
主	漏电开关	63A 1 ↑		63A 2 ↑	63A 1 个
要元	小型断路器	16A 2 个	16A 6 个		32A 1 个
件	输出插座 63A (5P)	1个		2个	1 个
	输出插座 32A(4P)				1 个
	输出插座 16A(3P)	2个	6个		

◆注: XX-001 图纸中配置的插座型号为威浦 5923, 1601。

XX-002 图纸中配置的插座型号为威浦 1601。

XX-003 图纸中配置的插座型号为威浦 5923。

XX-004 图纸中配置的插座型号为威浦 5923,5819。

◆ 上示例图的配置,我司不提供断路器。



XM

系列照明箱

XM series Enclosure


产品特点

- 该产品为全塑壳体,主要用于石油,化工等有较多灰尘及较小腐蚀的场所作照明控制箱用。
- XM-9 及 XM-12 的箱体内安装两条 → → 形的 TS45×7.5(又称 TH45×7.5)导轨后,XM-24 的箱体内 安装四条导轨,供用户安装小型断路器及接线端子。
- 产品的面罩采用浅黑色透明 PC 材料制成,箱体的颜色为灰色。箱体的常规材料为 ABS,也可订制 PC。



密封圈	硅海绵橡胶				
盖与底座连接	4 个 M8 的	内尼龙螺钉			
箱体安装	基座底部有4个≥Φ6.4腰孔用于安装箱体	基座底部有4个≥Φ6.4腰孔用于安装箱体(底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线)			
内部元件安装	箱内安装有安装铁板和支架,并提供两条导轨,用户安装导轨后,即可安装小型断路器及接线端子。				
材料	ABS(常规)	PC(定制)			
温度范围	-40 °C ~ +70 °C	-50 °C ~ +115 °C			
阻燃级别	V _o	V_2			
防护等级	IP44	IP44			

◎ 外形尺寸



◎ 附件

名称及照片(或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
支架	19F-01	PC	23.6	XK-9
操作窗(检修箱)	19F-03	底座 ABS 透明罩 PC	92	XX(检修箱)
密封胶条(易损件)	19F-05	硅海绵 密封胶条	Ф2.5	XK-A1~XK-A5 XK-B1~XK-B5 XK-C1~XK-C4
,	19F-06	硅海绵 密封胶条	Ф3	XK-7
	19F-07	硅海绵 密封胶条	Ф3.5	XK-8
	19F-08	19F-08 硅海绵 Φ4 密封胶条		XK-9、XK-10、XX
	19F-09	硅海绵 密封胶条	Φ4.5	XK-B1~XK-B5 XK-C1~XK-C4
较链	19F-10	Q235	25 4-M4.5	XK-13
铰链	19F-11	Q235	50 36 47 16 6-M4.5	XK-14、XK-15、XK-16



名称及照片 (或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
十字槽盘头自攻螺钉 GB845	19F-12	Q235		用于固定导轨、安装板 (除 XK-6 系列)
螺钉(球面盘头十字槽)	19F-16	尼龙	21.8	XK-C1~XK-C5
螺钉(圆柱头十字槽)	19F-17	尼龙	27.7 27.7	XK-B1~XK-B5、XK-11
螺钉(圆柱头十字槽)	19F-18	尼龙	29.7	XK-12
螺钉(圆柱头十字槽)	19F-19	尼龙	21M 31	XK-8、XM-9、XM-12
螺钉(圆柱头十字槽)	19F-20	尼龙	41	XK-9、XK-10、 XX、XK-13
螺钉(圆柱头十字槽)	19F-21	尼龙	47 47 47	XK-14、XK-15、 XK-16



名称及照片(或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
下安装板	19F-32	Q235	218	XK-14
上安装板	19F-33	Q235	219	XK-14
下安装板	19F-34	Q235	320	XK-15、XK-16
上安装板	19F-35	Q235	362	XK-15、XK-16


名称及照片(或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
支架板	19F-27	Q235	11.5 M4 24 10 10 2-M4.5	X K-8、 XK-12、 XK-13、 XK-14、 XK-15、 XK-16
大孔塞	19F-30	ABS	Ф13	XK-14、XK-16、 XK-15
小孔塞	19F-31 PH10	ABS	Ф10	XK-8、XK-12、 XK-13、XK-10
延伸框	XK-14-F50	ABS	270×370×50	XK-14
延伸框	XK-16-F65	ABS	400×500×65	XK-15、XK-16





名称及照片(或简图)	规格	材料
电缆防水接头	pg13.5	
	pg16	
	pg21	主件:尼龙; 密封件:丁腈橡胶
	pg29	
	pg36	

尼龙电缆防水夹紧接头尺寸图表



型号 普通 pg 制螺纹	卡口范围 mm	Φ Dmm	L mm	H mm
HSK-P,pg7	3 ∼ 6.5	12.5	8	20
HSK-P,pg9	4~8	15.2	8	22
HSK-P,pg11	5 ~ 10	18.6	8	24
HSK-P, pg13.5	6 ~ 12	20.4	9	27
HSK-P,pg16	10~14	22.5	10	28

型号 普通 pg 制螺纹	卡口范围 mm	Φ Dmm	L mm	H mm
HSK-P,pg21	13 ~ 18	28.3	11	30
HSK-P, pg29	18 ~ 25	37	11	38
HSK-P, pg36	22 ~ 32	47	13	45
HSK-P, pg42	32 ~ 38	54	13	47
HSK-P, pg48	37 ∼ 44	59.3	14	47